



## Serie PM, La confianza de un clásico.

- Aprobación CE de modelo con Verificación opcional.
- Display con iluminación automática.
- Memoria acumulativa de pesada.
- Resolución seleccionable.
- Batería interna recargable.
- Cabezal con display separable y extensible.
- Soporte para pared incluido.
- Columna opcional.



### Indicador separable

El indicador se puede separar a distancia de la plataforma.

### Conexión

Salida de datos RS 232-C opcional.



### Opciones disponibles

- Certificado de verificación CE (hasta 30 kg).
- Certificado de verificación CE (de 31 kg a 150 kg).
- Columna de acero inoxidable.

### Especificaciones técnicas

**Alimentación:** 230 V/9V, batería recargable

**Temperatura de trabajo:** +0°C / +40°C

### Dimensiones exteriores (mm)

### Características técnicas

Modelo	PM-6	PM-15	PM-30	PM-60
Referencia	4234	4235	4055	4056
Capacidad	6 kg	15 kg	30 kg	60 kg
Resolución	1/2 g	2/5 g	5/10 g	10/20 g
Resolución verificación	2 g	5 g	10 g	20 g
Rango de tara	6000 g	15000 g	30000 g	6000 g
Rango de tara verificada	1998	4995	9990	19980
Unidades de pesada	g (kg), lb, oz/lb			
Material de la plataforma	Acero inoxidable			
Material del indicador	Cuerpo externo en ABS			
Dimensiones de la plato (mm)	280 x 300			
Dimensiones totales (mm)	280 x 365 x 105 ó 280 x 365 x 550 (con columna)			
Peso neto total (kg)	6			

Serie PM

